



TECHNICAL DATA SHEET

LAVADO DE VEHÍCULOS

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
PLI-050	1/2"	12,5	21	1015	69,98	3045	209,95	100	328,08	0,29	0,20

Aplicación:

Manejo de agua con presión para lavado de vehículos

Ventajas:

Liviana, resistente a la intemperie y de fácil manejo

Tubo:

PVC

Refuerzo:

Trenzado textil, altamente resistente

Cubierta:

PVC

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

PROFIX (PLI) CAR WASH (XX"- XX MM I.D.)
MAX. W.P. 300 PSI / 20 BAR

Rango de Temperatura:

Desde -35°C to + 60°C.

Aplicación

Water management with pressure for vehicle washing

Advantage

Lightweight, weather resistant and easy to use

Tube

PVC

Reinforcement

Textile braid, highly resistant

Cover

PVC

Cover Color

Black

Branding

PROFIX (PLI) CAR WASH (XX"- XX MM I.D.)
MAX. W.P. 300 PSI / 20 BAR

Temperature range

-35°C to 60°C.