



TECHNICAL DATA SHEET

MANGUERA FLEXIBLE UNIVERSAL (EPDM)

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
MFI-100X075-19	1" X 3/4"	-	-	-	-	-	-	19"	1,58	-	-
MFI-100X075-23,5	1" X 3/4"	-	-	-	-	-	-	23,5"	1,96	-	-
MFI-100X150-20	1" X 1-1/2"	-	-	-	-	-	-	20"	1,67	-	-
MFI-150-14	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	14"	9,50	-	-
MFI-150-22	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	22"	1,83	-	-
MFI-150-25	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	25"	2,08	-	-
MFI-150-30	1-1/2"	-	-	-	-	-	-	30"	2,50	-	-
MFI-150X175-15	-1/2" X 1-3/4	-	-	-	-	-	-	15"	1,25	-	-
MFI-150X175-20	-1/2" X 1-3/4	-	-	-	-	-	-	20"	1,67	-	-
MFI-150X175-22	-1/2" X 1-3/4	-	-	-	-	-	-	22"	7,83	-	-
MFI-200-17	2"	-	-	-	-	-	-	17"	1,42	-	-
MFI-200-20	2"	-	-	-	-	-	-	20"	1,67	-	-
MFI-200-24	2"	-	-	-	-	-	-	24"	2,00	-	-

Aplicación:

Transferencia de agua caliente en los sistemas de refrigeración automotriz

Ventajas:

Flexible

Tubo:

Mezcla de goma sintética, EPDM

Refuerzo:

Trenzado textil

Cubierta:

Mezcla de goma sintética, EPDM

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -40°C to + 125°C.

Aplicación

Hot water transfer in automotive refrigeration systems

Advantage

Flexible

Tube

Synthetic rubber mix, EPDM

Reinforcement

Braided textile

Cover

Synthetic rubber mix, EPDM

Cover Color

Black

Branding

Does not have

Temperature range

-40°C to 125°C.