



TECHNICAL DATA SHEET

MANGUERA SILICÓN 1 PUENTE

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
MSI-45-1P	1 3/4"	45	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-51-1P	2"	51	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-55-1P	2 1/8"	55	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-60-1P	2 3/8"	60	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-63-1P	2 1/2"	63	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-70-1P	2 3/4"	70	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-76-1P	3"	76	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-80-1P	3 1/8"	80	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-89-1P	3 1/2"	89	4	5	-	-	-	-	-	-	-
MSI-102-1P	4"	102	4	5	-	-	-	-	-	-	-

Aplicación:

Transferencia de aire, agua o refrigerantes en alta temperatura. Sector automotriz

Ventajas:

Tubo:

Silicón

Refuerzo:

Poliéster

Cubierta:

Silicón

Color de Cubierta:

Naranja

Marcado:

No posee

Rango de Temperatura:

Desde -60°C to + 180°C.

Aplicación

Transfer of air, water or refrigerants in high temperature. Automotive section

Advantage

Tube

Silicon

Reinforcement

Polyester

Cover

Silicon

Cover Color

Orange

Branding

Does not have

Temperature range

-60°C to 180°C.