



TECHNICAL DATA SHEET

TUBO DE GOMA

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
TGI-012	1/8"	3,18	5,8	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-018	3/16"	4,8	7,4	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-025	1/4"	6,35	9,3	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-031	5/16"	7,94	10,9	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-038	3/8"	9,53	12,4	-	-	-	-	100	328,08	-	-
TGI-050	1/2"	12,70	16,1	-	-	-	-	100	328,08	-	-

Aplicación:

Transferencia de agua a baja presión. Para el sector automotriz

Ventajas:

Liviana y de fácil manejo.

Tubo:

Goma sintética

Refuerzo:

Cubierta:

Color de Cubierta:

Negro

Marcado:

Rango de Temperatura:

Desde -32°C to + 92°C.

Aplicación

Water transfer at low pressure. For the automotive sector

Advantage

Light and easy to use. 1

Tube

Synthetic rubber

Reinforcement

Cover

Cover Color

Black

Branding

Does not have

Temperature range

-32°C to 92°C.