



## TECHNICAL DATA SHEET

### VACUUM FRANJA AMARILLA

CODIGO	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MINIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
CODE	INTERNAL DIAMETER		EXTERNAL DIAMETER	MAXIMUM WORKING PRESSURE		BURST PRESSURE		ROLL		WEIGHT	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
TVI-018	3/6"	4,8	10	-	-	-	-	100	328,08	-	-

#### Aplicación:

Transferencia de agua a baja presión. Para el sector automotriz

#### Ventajas:

Liviana y de fácil manejo. Pared de 10 MM para evitar colapsar al hacer la succión

#### Tubo:

Goma sintética

#### Refuerzo:

#### Cubierta:

EPDM

#### Color de Cubierta:

Negro, con una franja amarilla

#### Marcado:

No posee

#### Rango de Temperatura:

Desde -32°C to + 92°C.

#### Aplicación

Water transfer at low pressure. For the automotive sector

#### Advantage

Light and easy to use. 10MM wall to avoid collapse when doing the suction

#### Tube

Synthetic rubber

#### Reinforcement

#### Cover

EPDM

#### Cover Color

Black, with a yellow stripe

#### Branding

Does not have

#### Temperature range

-32°C to 92°C.